



MINIMA MAXI

CodeCodice

1810101	White Bianco	
1810102	Silver Grigio	
1810103	Anthracite Antracite	



TECHNICAL DATA DATI TECNICI

Power consumption Potenza	9 W
Input Voltage Alimentazione	220-240 V (50-60 Hz)
Power factor Fattore di potenza	0.90
Insulation Class Classe di isolamento	Class I 
Ingress Protection Indice di protezione	IP65
Impact Resistance Resistenza agli urti	IK09
Operating temperature Temperatura di esercizio	-10 / +35 °C

LED type LED	CREE
Color Temperature Temperatura di colore	3000 °K
Color Rendering CRI Resa cromatica Ra	≥ 82
Luminaire flux Flusso luminoso	190 lm
Beam angle Apertura fascio luminoso	42°

Technical description



Led wall recessed luminaire with direct light and medium beam.
Die cast aluminium body with polycarbonate diffuser, stainless steel screws and silicon gasket.
High resistance painting and anti corrosion treatment.

INSTALLATION: Wall recessed

UV resistance
Against light pollution
Hexagonal key supplied for locking external screws
Suitable for plasterboard 15-40 mm thick
Anti-theft wrenches and screws with torx wrenches available on request

Energy Classification: A++

Dimensions Dimensioni	250*87*73 mm
Net weight Peso netto	0.70 kg
Carton dimensions Dimensioni imballo	275*110*105 mm
Gross weight Peso lordo	0.90 kg



Descrizione tecnica

Apparecchio led ad incasso a parete con luce diretta a fascio medio.
Corpo in alluminio pressofuso con diffusore in polycarbonato, viti in acciaio inossidabile e guarnizione in silicone.
Vernice ad alta resistenza con trattamento anticorrosione.

TIPO DI INSTALLAZIONE: Incasso a parete

Massima resistenza contro i raggi UV
Apparecchio contro inquinamento luminoso
Chiave esagonale in dotazione per blocco viti esterne
Idoneo per cartongesso spessore 15-40 mm
Viti antifurto con chiave torx fornibili su richiesta

Classificazione Energetica: A++



HIKLE SRL
Largo Perlar, 12
37135 Verona

www.hikle-group.com

info@hikle-group.com

MINIMA MAXI

Certifications:

CE Declaration of Conformity

Certificazioni:

CE

All technical data are subject to industrially standard tolerances
We reserve the right to make technical and design changes

Tutti i dati sono soggetti alle tolleranze tipiche del settore industriale
Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e formali



Edition: 01/2020



HIKLE SRL
Largo Perlar, 12
37135 Verona

www.hikle-group.com

info@hikle-group.com